

# CABEZAL ROTATIVO TIPO BA

Cabezal rotativo para la limpieza de tuberías con codos.

Diseñados para girar en codos de 2", 4" y 6" dependiendo del modelo.

Disponibles con dos rangos de velocidad de rotación o con velocidad regulable según modelo.

Presión máxima de 1.000 y 1.500 bar.

Salida del agua por toberas intercambiables.



**BA-P4 / BA-MP9**  
Para codos de 2"



**BA-P6 / BA-TM12**  
Para codos de 4"



**BA-P8 / BA-M9**  
Para codos de 6"



## Características

Max. Pressure	1000 bar	1.500 bar	1000 bar	1.500 bar	1000 bar	1.500 bar
Modelo	BA-P4	BA-MP9	BA-P6	BA-TM12	BA-P8	BA-M9
Velocidad de rotación	Alta velocidad		Rápida: 75-220 rpm Lenta: 20-80 rpm		Velocidad rotación ajustable 50-300 rpm	
Caudal (l/min)	BA-R05=19-57		BA-R22=40-70 BA-R16=60-110	BA-R22=30-50 BA-R16=50-80	BA-R40=57-91 BA-R31=87-125 BA-R21=135-208	BA-R40=53-80 BA-R31=80-114 BA-R21=114-163
Rosca entrada	1/4 NPT/BSPP	9/16 LH/RH	3/8 NPT/BSPP	3/4 M	1/2 NPT	9/16 MP / M24
Toberas	7 x (OD3M)		5 x 1/8 NPT (AP2)		5 x 1/4 NPT (APF4)	
Diámetro (mm)	33		70		95	
Longitud (mm)	50		89		140	
Peso (Kg)	0,2		1,1		3,6	