

# TOBERAS LANZA LIMPIEZA TUBERÍAS E INTERCAMBIADORES

**Rostor**®



Forma	Rosca	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (gr)	Medida llave (mm)	Presión máx. (bar)
51	1/4" H	18	38	40	16	500
50	1/8" H	13	30	15	12	
42	M8x1 H	10	30	10	9	
570	1/4" H	18	36	35	-	
572	1/4" H	18	40	40	-	
560	1/8" H	13	36	18	-	
562	1/8" H	13	41	20	-	
59	M6x1 M	8	28	5	-	



Forma	Rosca	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (gr)	Medida llave (mm)	Presión máx. (bar)
515	1/4" H	Ø18	40	54	16	1.000
505	1/8" H	Ø13	29	21	12	
425	M7x1 H, M8x1 H	Ø10	28,5	11	9	

- Las roscas indicadas en pulgadas son del tipo BSPP (gas cilíndrico).
- Material: acero inoxidable, con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.
- Se dispone en stock de una gran cantidad de tipos diferentes de cada forma, con o sin taladro frontal y distinto número de taladros a diferentes ángulos de salida.
- Al efectuar un pedido indicar presión y caudal de trabajo, diámetro y longitud de la manguera.

**ATENCIÓN:** Al utilizar lanzas rígidas. Tener en cuenta la fuerza de reacción a soportar por el operario.