

TOBERAS MANGUERA Y LATIGUILLO LIMPIEZA TUBERIAS

Rostor®



Forma	Rosca	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (gr)	Medida llave (mm)	Presión máx. (bar)
22	1" H	54	95	800	46	400
20	3/4" H	40	65	320	34	
32	1/2" H	30	37	100	26	
39	3/8" H	24	40	70	22	
37	3/8" M-60°	22	42	50	19	
31	1/4" H	17	30	25	14	
35	1/8" H	13	25	15	9	
29	M7x1 H	10	22	5	8	



Forma	Rosca	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (gr)	Medida llave (mm)	Presión máx. (bar)
34xx12	1/2" M-60°	28	47	110	25	750
34xx22	M22x1,5 M-60°	28	47	110	25	
34xx78	JIC 7/8" M-37°	28	47	110	25	
36	M24x1,5 M-24°	28	52	130	22	1.000
315	1/4" H	18	37	47	15	
355	1/8" H	13	30	19	9	
295	M7X1 H	10	24	9	8	

- Las roscas indicadas en pulgadas son del tipo BSPP (gas cilíndrico).
- Material: acero inoxidable con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.
- Se dispone en stock de una gran cantidad de tipos diferentes de cada forma, con o sin taladro frontal y distinto número de taladros traseros a diferentes ángulos de salida.
- Al efectuar un pedido indicar presión y caudal de trabajo, diámetro y longitud de la manguera.